


CODE	G	D	L	L1	SW
110C 3810	3/8	21	19.5	10	10
110C 3815	3/8	21	24.5	15	10
110C 3820	3/8	21	29.5	20	10
110C 3825	3/8	21	34.5	25	10
110C 3830	3/8	21	39.5	30	10
110C 3840	3/8	21	49.5	40	10
110C 3850	3/8	21	59.5	50	10
110C 1210	1/2	26	21	10	12
110C 1215	1/2	26	26	15	12
110C 1220	1/2	26	31	20	12
110C 1225	1/2	26	36	25	12
110C 1230	1/2	26	41	30	12
110C 1240	1/2	26	51	40	12
110C 1250	1/2	26	61	50	12
110C 1260	1/2	26	71	60	12
110C 1280	1/2	26	91	80	12
110C 12100	1/2	26	111	100	12
110C 3410	3/4	33	22	10	17
110C 3415	3/4	33	27	15	17
110C 3420	3/4	33	32	20	17
110C 3425	3/4	33	37	25	17
110C 3430	3/4	33	42	30	17
110C 3440	3/4	33	52	40	17
110C 3450	3/4	33	62	50	17
110C 3460	3/4	33	72	60	17
110C 3480	3/4	33	92	80	17
110C 34100	3/4	33	112	100	17

CODE	G	D	L	L1	SW
110C 0110	1"	39	25	10	22
110C 0115	1"	39	30	15	22
110C 0120	1"	39	35	20	22
110C 0125	1"	39	40	25	22
110C 0130	1"	39	45	30	22
110C 0140	1"	39	55	40	22
110C 0150	1"	39	65	50	22
110C 0160	1"	39	75	60	22
110C 0180	1"	39	95	80	22
110C 01100	1"	39	115	100	22

WORKING PRESSURE MAX	16 BAR
WORKING TEMPERATURE MAX	120°C

CONFORMITY	
1) DM 174 del 6 Aprile 2004	
2) UNI EN ISO 228	
3) UNI EN 1254-4	
4) UNI EN 9227	
5) UNI EN 2819	

00	Prima emissione	Delaini M.	11/01/2011
Rev.	Nota Revisione	Approvatore	Data Approvazione
Toll Gen:	JS13	Stato sup.:	Cromato
Filetto:	ISO 228	Note tecniche:	
Peso lavorato:	Peso grezzo:	N° stampo:	
Materiale: CW 617N EN12168		Disegnatore: Delaini P.	Data: 11/01/2011
TDM Brass s.r.l via Artigiani, 7-9 25030 Macclodio BS Italy tel +39 030 9972217 fax 030 9787089 www.tdmbrass.it email info@tdmbrass.it		TDM BRASS <i>Italian Fittings</i>	

Codice: 110C scheda

Descrizione: Prolunga M/F cromata-Extension M/F chrome plated