



Produktmerkmale

- Bausatzausführung, geeignet für die Rohbauinstallation und für die nachträgliche Installation bei bereits fertiggestellter Außenwand
- im geschlossenen Zustand mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- universelle Baulänge für alle gängigen Einbautiefen
- Innenoberteil für schnellen Öffnungsvorgang (zwei Umdrehungen)
- hohe Auslaufleistung 40 l / min (1 bar)
- Kegel mit innenliegender RV-Feder
- EPDM-Sitzdichtung
- verlängerbar durch optional erhältliches Verlängerungsset
- mit Funktionsbelüfter zur automatischen Entleerung
- integrierter RV und Rohrbelüfter als Sicherungskombination HD
- Eingang Rohraußengewinde
- mit Steckschlüsseloberteil
- tottraumfrei
- inkl. Verdrehenschutzmanschette
- inkl. Schlauchkupplung für gängige Stecksysteme

Normen und Zulassungen

- DVGW-Zulassung
- ÖVGW-Zulassung
- SVGW-Zulassung
- KIWA-Zulassung
- BELGAQUA-Zulassung
- VA-Zulassung
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- DIN EN 1717

Technische Daten

- min. Einbautiefe 150 mm
- max. Einbautiefe 415 mm
- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 90 °C

Bestellnr.	DN	A1	A2	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Durchfluss bei 0,05 Mpa (l/s)	Durchfluss bei 0,1 MPa (l/s)	Durchfluss bei 0,15 Mpa (l/s)
5740301500	15	R 1/2	G 3/4	100	33	80	70	563	415	123	67,5	440	0,4	0,67	0,8
5740302000	20	R 3/4	G 1	100	33	80	70	563	415	123	67,5	440	0,4	0,67	0,8

Bestellnr.	kg
5740301500	1,7
5740302000	1,95

Zubehör

- Verlängerung für FROSTI®-PLUS, Figur 574 00 002
- Befestigungs-Set für FROSTI®-PLUS, Figur 574 00 005
- Bediengriff für FROSTI®, abschließbar, Figur 575 00 003
- Demontageschlüssel für abschließbaren Bediengriff, Figur 575 01 003
- Bediengriff für FROSTI®, abschließbar und gleichschließend, Figur 575 02 003
- FROSTI®- Dichtmanschette, Figur 574 00 006

Ersatzteile

- Steckschlüsseloberteil für FROSTI®, Figur 574 00 001
- FROSTI® Bediengriff komplett, Figur 574 01 001
- FROSTI® Sonderverlängerung bei Null-Überstand, Figur 574 03 005
- Fertigbausatz Griff, Figur 574 01
- Fertigbausatz Steckschlüssel, Figur 574 10
- Auslaufgehäuse inkl. Rohrbelüfter, Figur 574 02
- Schlauchverschraubung, Figur 574 14
- Kegel mit RV und Spindel, Figur B8109 574 00
- Kegel mit RV, Figur B8109 574 03
- Verschraubungsdichtung aus EPDM, Figur C3100 476 07
- Dichtscheibe PE, Figur C3100 574 00
- Innenoberteil, Figur E0105 574 00
- Funktionsbelüfter, Figur E2105 573 00
- Wandscheibe, Figur L4105 574 00
- Einsteck-Rohrbelüfter inkl. Kegel, Figur P3100 574 00
- Schlauchtüllen-Adapter, Figur P3105 574 00
- Kegel mit RV und XL-Spindel, Figur B8109 574 05
- Schlauchkupplung, Figur Z2100 574 16
- XL-Zwischenspindel, Figur L5105 574 00 003
- Kegel ohne RV, Figur B8109 574 01